



## Hot Swappable Module



提供在不斷電的情形下更換顯示模組(\*1)。

24 Ports 30I



### 特色：

- LCD 面版可查看 PDU電壓、總電流、頻率及分支電流(適用於 30/32A)等資訊。
- 當總電流及分支電流(適用於 30/32A)告警時會觸發蜂鳴器鳴叫。
- 功能鍵可設定總電流告警電流(適用於 15/16/20A)。
- 功能鍵可設定分支告警電流(適用於 30/32A)。
- 當 PDU 發生過異常回覆至正常時，Alarm 燈會閃爍，透過功能鍵可查詢最大告警電流值。
- LCD 顯示模組提供 180 度反轉顯示功能。
- 提供在不斷電的情形下更換顯示模組(\*1)。
- 提供RS485介面Modbus RTU 協議供電腦讀取電源資料，API協議可依客戶需求設定
- 可透過網路讀取PDU 資料。
- 具有電流過載保護器，防止電流過載損壞設備。

\*1: 模組不斷電抽拔僅限本公司及經訓練之專業人員操作。

規格	HotSwap HP-24B-30J 鐵殼
輸入電源(插頭)	NEMA L5/L6-30P
輸出(插座)	NEMA5-15R(12*2)
輸入電壓	100-240VAC / 30A
操作溫度	0-45°C
操作濕度	0-95°C
儲存溫度	0-60°C
RJ 11 串介面	1
斷路保護氣	熱段式保護器 電池式保護器(選購)
顯示面板	數位錶
電流最低解析度	0.1A
電流偵測誤差值	+/-2%、+/-0.1A
尺寸	1075(W)*50(D)*44(H) mm
淨重	3.4kg
安全	UL/CE



熱斷式保護器

電磁式斷路保護器 (選購)