

節能電源分配器

HP4-16A-30JH

HP4-24A-30JH

產品特色

- LCD面版可查看PDU電壓、總電流、頻率及分支電流(適用於30/32A)等資訊。
- 當總電流及分支電流(適用於30/32A)告警時會觸發蜂鳴器鳴叫。
- 功能鍵可設定總電流告警電流(適用於15/16/20A)。
- 功能鍵可設定分支告警電流(適用於30/32A)。
- 當PDU發生過異常回覆至正常時，Alarm燈會閃爍，透過功能鍵可查詢最大告警電流值。
- LCD顯示模組提供180度反轉顯示功能。
- 具有電流過載保護器，防止電流過載損壞設備。
- 提供RS485介面串接至電腦主機，可由電腦主機用
- MODBUS RTU協議讀取PDU電壓、總電流、頻率及分支電流(適用於30/32A)
- 提供在不斷電的情形下更換顯示模組(*)。
- * 不斷電抽拔僅限本公司及經訓練之專業人員操作。

產品規格

電子特性	HP4-16A-30JH	HP4-24A-30JH
標稱輸入電壓	100~ 240 VAC	100~ 240 VAC
最大輸入電流	30A (最高)	30A (最高)
輸入頻率	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
輸入連接介面	NEMA L6-30P	NEMA L6-30P
輸入電力	7200VA	7200VA
插座類型	2U 16孔 C13 x 16	2U 24孔 C13 x 24
標稱輸出電壓	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC
最大輸出電流(插座)	C13 : 15A (最高)	C13 : 15A (最高)
最大輸出電流(迴路)	15A (最高)	15A (最高)
最大輸出電流(總額)	30A (最高)	30A (最高)
斷路器	熱斷式保護器 * 2	熱斷式保護器 * 2
電流監測	3位數LCD	3位數LCD
量測精準度	電流範圍 : 3%	電流範圍 : 3%
機體屬性	鐵殼/數位錶	鐵殼/數位錶
尺寸 (寬 x 高 x 深)	442(W)*88(H)*60(D)	442(W)*88(H)*60(D)
重量	3kg	3kg
電源線長度	3m	3m
作業環境		
溫度 (操作/存放)	0° to 45° C / 0° to 60° C	0° to 45° C / 0° to 60° C
濕度 (操作及存放)	0-90% 無凝結	0-90% 無凝結

HP4-16A-30JH



HP4-24A-30JH

