

HP Series PDU

16 Ports

20A/30A

Hot Swappable Module



通電狀態



通電狀態




提供在不斷電的情形下更換顯示模組(*1)。

特色：

- LCD 面版可查看 PDU 電壓、總電流、頻率及分支電流(適用於 30/32A)等資訊。
- 當總電流及分支電流(適用於 30/32A)告警時會觸發蜂鳴器鳴叫。
- 功能鍵可設定總電流告警電流(適用於 15/16/20A)。
- 功能鍵可設定分支告警電流(適用於 30/32A)。
- 當 PDU 發生過異常回覆至正常時，Alarm 燈會閃爍，透過功能鍵可查詢最大告警電流值。
- LCD 顯示模組提供 180 度反轉顯示功能。
- 提供在不斷電的情形下更換顯示模組(*1)。
- 具有電流過載保護器，防止電流過載損壞設備。
- 採OU 空間設計，完全不佔用 機櫃電腦設備空間。
- 提供 RS485 介面串接至電腦主機，可由電腦主機用
- MODBUS RTU 協議讀取 PDU 電壓、總電流、頻率及分支電流(適用於 30/32A)

*不斷電抽拔僅限本公司及經訓練之專業人員操作。



熱斷式保護器

電磁式斷路保護器 (選購)

產品規格

型號 110V	HP-16B-30I	HP-16B-20I	HP-16A-30I	HP-16A-20I
220V	HP-16B-30J	HP-16B-20J	HP-16A-30J	HP-16A-20J
輸入電壓	100VAC~240VAC			
最大輸入電流	30A	20A	30A	20A
輸入頻率	50-60Hz			
輸入連接介面	NEMA L5-30P (110V) NEMA L6-30P (220V)	NEMA L5-20P (110V) NEMA L6-20P (220V)	NEMA L5-30P (110V) NEMA L6-30P (220V)	NEMA L5-20P (110V) NEMA L6-20P (220V)
輸入電力	7200VA(最高)	4800VA(最高)	7200VA(最高)	4800VA(最高)
插座類型	迴路 1:插座 1-8 迴路 2:插座 9-16 NEMA5-15R	迴路 1:插座 1-16 NEMA5-20R	迴路 1: 插座 1-8 (IEC320/C13*7+ C19*1) 迴路 2: 插座 9-16 (IEC320/C13*7+ C19*1)	迴路 1: 插座 1-16 (IEC320/C13*14+ C19*2)
輸出電壓	100VAC~240VAC			
最大輸出電流(插座)	15A	20A	IEC320/ C13:15A IEC320/ C19:20A	IEC320/ C13:15A IEC320/ C19:20A
最大輸出電流(總額)	30A	20A	30A	20A
斷路器	2x15A 熱斷式保護 器 (可選購電磁式)	20A*1 熱斷式保護器 (可選購電磁式)	2x15A 熱斷式保護器 (可選購電磁式)	20A*1 熱斷式保護器 (可選購電磁式)
電流監測介面	LCD 三位數顯示/告警 RS485 ModBus 傳輸			
量測精準度	電流範圍: 3%			
尺寸(長 x 寬 x 高)	1075(W)*50(D)*44(H) mm			
電源線長度	3M			
溫度(操作/存放)	0° to 45° C / 0° to 60° C			
濕度(操作/存放)	0-90% 無凝結			
安全	UL / CE			