

節能電源分配器

SMLW-24P-30J

產品特性

- LCD 面板可查看電流，電壓與瓦時功能。
- Function 按鍵可設定告警電流值。
- 當電流告警時可自訂是否發出告警音。
- 可查看上次最高之告警電流。
- 支援郵件與簡訊加密傳送告警功能。
- 支援 Http/Https 遠端管理者可透過網頁瀏覽器監測電流量(A).功因(PF).瓦時(kWh)，代替人員親臨現場。
- 支援 SNMP V1, V2, V3，可由 SNMP View 程式監看機櫃監測主機狀態。
- 支援 SNMP Trap，收集看機櫃監測主機傳送的告警資料。
- 支援 SysLog，可透過 SysLog Server 收集設備資料，並可以整合至IDCView中控軟體。
- 提供IP及Mac過濾功能，預防未授權的客戶端存取此設備。
- 記錄使用者操作及告警訊息，供使用者日後查詢。
- 提供遠端網路線上韌體更新功能。

產品規格

電子特性			
標稱輸入電壓	100~ 240 VAC	最大輸出電流(迴路)	15A (最高)
最大輸入電流	30A (最高)	最大輸出電流(總額)	30A (最高)
輸入頻率	50 - 60 Hz	斷路器	2 x 15A 熱路器
輸入連接介面	NEMA L6-30P	電流監測	3位數LCD
輸入電力	7200VA	量測精準度	電流範圍: 3%
插座類型	0U 24孔 C13*20+C19*4	機體屬性	鐵殼/數位錶
	迴路1:B1 1 - 12，	尺寸 (長 x 寬 x 高)	1075(H)*50(W)*44(D)
	10 x C13 + 2 x C19	重量	3.4KG
	迴路2:B2 13 - 24，	電源線長度	3m
	10 x C13 + 2 x C19	作業環境	
標稱輸出電壓	100 - 240 VAC	溫度 (操作 / 存放)	0° to 45° C / 0° to 60° C
最大輸出電流(插座)	IEC C13 : 10A (最高)	濕度 (操作及存放)	0-90% 無凝結

SMLW-24P-30J



L6-30P